



序号	型号 (Type)	料号 (PART NO)	螺纹规格 Thread size
1	H10B-SF-1L-CV-M20	19300101255	M20
2	H10B-SF-1L-CV-M25	19300101256	M25
3	H10B-SF-1L-CV-PG16	09300101256	PG16

技术参数：
 - 材料：压铸铝
 - 盖子材料：PC
 - 表面处理：粉末喷涂
 - 颜色：Grey（灰色）
 - 温度范围：-40℃ - +125℃
 - 防护等级：IP65（联锁状态，IEC 60529）
 - 联锁元件：
 锁扣方式：单扣
 材料：金属（铁）镀锌
 - 出线方向：侧出线
 - 出线孔数：1
 - 螺纹规格：M/PG
 - 密封元件：NBR

Technical specification:
 - Material: Aluminium die-cast
 - Material, cover: PC
 - Surface: powder-coated
 - Colour: (grey)
 - Temperature range:
 -40℃ - +125℃
 - Degree of Protection: IP65
 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 locking type: single locking latch
 material: metal galvanized/nickel
 plating
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 1
 - Thread size: M/PG
 - Hoods/Housings sealing: NBR

ZJKK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD		图号 Drawing No:		/			
产品代号 Part Code: H10B-SF-1L-CV-M/PG		产品料号 PART NO:		/			
Date:	2018.08.16	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	1:2	HK-1	/	/	Tang	1/1