

HA-004-TE-BK-1L-MCV-PG11
Артикул: K000000037
В состав комплекта входят:


1. HA-004-M	контактная вставка-вилка с винтовым присоединением 4+PE
2. HA-004-F	контактная вставка-розетка с винтовым присоединением 4+PE
3. H3A-TE-2B-PG11	кожух кабельный прямой под сальник PG11
4. H3A-BK-1L-MCV/F	кожух блочный проходной с металлической крышкой для розеток
5. PG-11B	пластиковый сальник черный PG11 (1 шт.)

Характеристики контактных вставок:

- Материал контактных вставок: поликарбонат
- Материал контактов: медный сплав
- Покрытие контактов: серебро
- Количество контактов: 4+PE
- Номинальный ток: 10А
- Номинальное напряжение: 230/400V AC
- Диапазон рабочих температур: -40...+125°C
- Присоединение проводников: винтовое
- Поперечное сечение проводников: 1.0 – 2.5 мм²

Характеристики кожухов:

- Типоразмер: 3А
- Материал: металл (цинковый сплав)
- Элементы фиксации: металлическая защелка

Характеристики сальника:

- Материал корпуса: нейлон
- Материал уплотнителя: неопрен
- Тип резьбы: PG
- Вводная резьба: PG11
- Диапазон кабелей: 5-10 мм
- Номинальный диаметр: 18.6 мм
- Внутренний диаметр: 10 мм
- Длина резьбы: 9 мм
- Общая длина: 35 мм
- Степень защиты от влаги и пыли: IP68
- Температура эксплуатации: -40...+100 °C
- Специальные свойства: нг (не поддерживает горение)
- Цвет: черный